

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo:

**B&BC\_TB\_PoV\_01/2024\_CZ**

staré číslování:

38-53/20xx; 93/20xx; 01/2020

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění  
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách.			
	CT-C5-F2	CT-C12-F2	CT-C16-F3	CT-C20-F4	
	CT-C25-F4	CT-C30-F5	CT-C20-F4 (CEMLIT CL 20)	CT-C25-F5 (CEMLIT CL 25)	
	CT-C30-F7 (CEMLIT CL 30)				
2	Zamýšlené použití:	Ve vnitřních stavebních podlahových konstrukcích.			
	Výrobce:	B & BC, a.s.; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČO: 648 32 783			
3	Výrobní místo	<b>Betonárna Zbůch</b> Sokolská 464, 330 22 Zbůch	<b>Betonárna Zruč</b> Stavařská 206, 330 08 Zruč-Senec	<b>Betonárna Plzeň</b> Tylova 57, 316 00 Plzeň areál Škoda a.s.	<b>Betonárna Přeštice</b> Průmyslová ul. 331 04 Přeštice
4	Zplnomocnění zástupce:	Nebyl ustanoven			
5	Systém POSV:	4			
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13813			
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.			
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.			
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:				

Základní vlastnosti:	Vlastnost:									Harmonizovaná technická specifikace:
	CT-C5-F2	CT-C12-F2	CT-C16-F3	CT-C20-F4	CT-C25-F4	CT-C25-F5	CT-C30-F5	CT-C30-F7		
Reakce na oheň:	A 1 <sub>fi</sub>									EN 13813:2002
Uvolňování nebezpečných látek:	NPD									
Propustnost vody:	NPD									
Propustnost vodní páry:	NPD									
Pevnost v tlaku:	C5	C12	C16	C20	C25	C25	C30	C30		
Pevnost v tahu za ohybu:	F2	F2	F3	F4	F4	F5	F5	F7		
Odolnost proti obrusu:	A 22	A 22	A 22	A 15	A 12	A 22	A 12	A 22		
Zvuková izolace:	NPD									
Zvuková pohltivost:	NPD									
Tepelný odpor:	NPD									
Odolnost proti chemickému vlivu:	NPD									

"NPD" = vlastnost není deklarována

8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.
---	----------------------------------	----------------------

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 27.06.2024

**B & BC, a.s.**  
Sokolská čp. 464  
330 22 ZBŮCH

(razítka B&BC)

454 703 099 694

Ing. Jan Škácha  
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:	
----	-------------------------------------	--

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:									Technická specifikace:
	CT-C5-F2	CT-C12-F2	CT-C16-F3	CT-C20-F4	CT-C25-F4	CT-C25-F5	CT-C30-F5	CT-C30-F7		
Charakteristika potěru:	zavlhlý	zavlhlý	zavlhlý	zavlhlý	zavlhlý	litý	zavlhlý	litý		ČSN EN 13813 ČSN EN 13318
Minimální tloušťka konstrukce:	30 mm									
Maximální velikost zrna kameniva:	D <sub>max</sub> : 4 mm (CEMLIT 8 mm)									
Obsah přírodních radionuklidů:	I < 1									

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech