

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_32**



staré číslování: B&BC_P_PoV_32/20xx_CZ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy.			
	B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy D 400	B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy E 600	B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy F 900		
	Včetně doplňkového sortimentu	čistící díl, výtokový díl, protiskluzný povrch, náběhové díly obrubníků, záslepky, přechodová deska			
	Zakázkové provedení:	různé stavební délky, dílce s obrubníky (ABO)			
2	Zamýšlené použití:	Tyto štěrbinové odvodňovací žlabky typu I a II se používají pro soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla. Žlabky nevyžadují žádné další úložné a podpěrné konstrukce.			
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783			
4	Zplnomocnění zástupce:	Nebyl ustanoven			
5	Systém POSV:	3			
	Harmonizovaná norma:	EN 1433			
	Oznámený subjekt (NB):	1020	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek		
6a		Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030051720 (D 400) Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030063679 (D 400) Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030052115 (E 600) Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030059144 (F 900) Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030064501 (F 900)			
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.			
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:				
	Základní vlastnosti:	Vlastnost:			Harmonizovaná technická specifikace:
		D 400	E 600	F 900	
	Vodotěsnost: (spoje)	žádná netěsnost spoje nebo tělesa s utěsněním otevřených konců při naplnění vodou po dobu 30 minut			EN 1433:2002 /A1:2005
	Únosnost, deformace při zatížení:	400 kN	600 kN	900 kN	
	trvalé přetvoření:	v souladu s tabulkou č. 11, EN 1433			
	Trvanlivost:	třída odolnosti W, nasákavost: střední hodnota ≤ 6,5 %, nasákavost: jednotlivá hodnota ≤ 7 %			
	Typ odvodňovacího žlábků:	typ I, typ II			
		"NPD" = vlastnost není deklarována			
8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.			

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Zbůchu dne 12.07.2024

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

454 854 163 941

Ing. Jan Škácha
Manažer kvality

PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_32**


staré číslování: B&BC_P_PoV_32/20xx_CZ


P1 Deklarované vlastnosti, doplňující:


Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:			Technická specifikace:
	D 400	E 600	F 900	
Protiskluznost povrchu	PTV - stupeň 1			ČSN 736177
Min. třída pevnosti v tlaku betonu	NPD	C 45/55	C 50/60	ČSN EN 206+A2:2021
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4 XA1			ČSN P 73 2404
Obsah přírodních radionuklidů	I <1			Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2 CE štítky

 1020
B & BC, a.s. Sokolská 464, 330 22 Zbůch, CZ 15
EN 1433 Odvodňovací žlábek: Typ I Pro shromažďování a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla
Zatěžovací třída: D 400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování Materiál: Beton Odolnost proti povětrnostním vlivům: W
Technické informace: Technický katalog IV. Štěrbínové žlaby

 1020
B & BC, a.s. Sokolská 464, 330 22 Zbůch, CZ 15
EN 1433 Odvodňovací žlábek: Typ I Pro shromažďování a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla
Zatěžovací třída: E 600 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování Materiál: Beton Odolnost proti povětrnostním vlivům: W
Technické informace: Technický katalog IV. Štěrbínové žlaby

 1020
B & BC, a.s. Sokolská 464, 330 22 Zbůch, CZ 15
EN 1433 Odvodňovací žlábek: Typ I Pro shromažďování a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla
Zatěžovací třída: F 900 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování Materiál: Beton Odolnost proti povětrnostním vlivům: W
Technické informace: Technický katalog IV. Štěrbínové žlaby

Ve Zbůchu dne 12.07.2024

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH [®]

(razítko B&BC)

454 854 163 941